



Triac dimmbar 100-240V (2 Ausgänge, 1,2A/Ausgänge) RF-Empfänger - Easy R F

Ref. D2501AC

Der TRIAC DIMABLE 100-240V (2 AUSGÄNGE, 1.2A/AUSGÄNGE) RF RECEIVER ist ein RF Triac Dimmer mit 100-240VAC Eingangsspannung und 100-240VAC Ausgangsspannung, er hat eine gute Isolierung zum Dimmen und Anschließen von einfarbigen LED Leuchten.* Für die Installation ist ein qualifizierter Fachmann und/oder Beratung durch unsere Techniker erforderlich.

Produktdaten

Leistung (W)	240-576
Nennspannung (V)	100-240V-AC
Frequenz (Hz)	50-60
Bewegungsmelder	Ja
Erfassungsreichweite (mm)	25000
Abmessungen (mm) LxIhx	170x59x29
Material	Kunststoff
Außenanwendung	Ja, in einer wasserdichten Box
IP	IP20
Temperaturbereich	-20 ~ +50°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	35000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Vernetzung	Radiofrequenz
Steuerungssystem	TRIAC
Farbsteuerung	Einfarbig

230V Triac Steuerung

Ausgangsspannung (V)	0/230V-AC
216· Número de zonas	1
217· Intensidad máxima (A)	1,2/Kanal