



LED-Glühbirne AR111 30W externer Treiber 2550lm

Ref. B1002

30W QR111 LED-Glühbirne mit externem LIFUD-Treiber für eine optimale Wärmeableitung, was ihre Haltbarkeit und Leistung verbessert. Diese Art von Leuchten erfordert in der Regel die Montage auf einem KARDAN, der dazu dient, sie zu halten und gleichzeitig ihr Licht auf den gewünschten Ort zu richten. Mit einem Öffnungswinkel von 60°, der weder zu geschlossen noch zu offen ist, ist sie ideal für alle Arten von Anwendungen und Orte mit hohen Beleuchtungsanforderungen. Abmessungen: Ø111x89mm 30W 230V-AC Chip COB60°

Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2550
Effizienz (Lm/w)	85
CRI	80-85
LED Typ	COB
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	30
Nennspannung (V)	230V-AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsfaktor (φ)	0,9
Treiber	Extern
Fassung	AR111 / QR111
Abmessungen (mm) LxH	111x80
Material	Aluminium
Diffusormaterial	Kunststoff
Außenanwendung	Nein
IP	IP20



Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1002-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	
B1002-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	
B1002-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	