



## LED-Downlight CCT - 40W - IP44 – Ausschnitt Ø 205-220 mm

### Ref. B8590-CCT

40W LED-Einbaudownlight aus Aluminium. Diese Downlight-Leuchte verfügt über ein CCT-System, mit dem die Farbtemperatur zwischen warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K) gewählt werden kann. Die Leuchte ist mit einem LIFUD-Treiber ausgestattet und bietet die Schutzart IP44, wodurch sie für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet ist (ohne direkten Kontakt zu Wasser). Die Montage dieses Downlights ist sehr einfach. Es kann sowohl für private als auch für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden.



### Produktdaten

Farbton	CCT
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	5000
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	100
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Ja, durch Ersetzen des Treibers
Leistung (W)	40
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsfaktor (φ)	0,9
Treiber	LIFUD
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxLxh	Ø230x39
Material	Aluminium
Diffusormaterial	Polycarbonat
Außenanwendung	No



IP	IP44
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Einbaudurchmesser (mm)	Ø205-220
Montage	Einbau