



## LED-Longfeldleuchte 120cm 40W 3500lm IP40

### Ref. B8500-120

Lineare LED-Leuchte von 120cm und hoher Leistung von 40W (180 SMD2835) mit opaler Abdeckung. Lichtäquivalent zu 2 Leuchtstoffröhren von 120cm. Kompakt, sehr einfach zu installieren, widerstandsfähig und langlebig. Ihr größter Vorteil: Die gesamte Verkabelung ist perfekt im Inneren des Lampenschirms verborgen. Darüber hinaus verhindert die Schutzart IP40 das Eindringen von Staub, Schmutz und Insekten. Nicht für den Außeneinsatz geeignet. .Hängen Sie es von der Decke mit diesem Zubehör ref.8500-140W - 230V3500lm1200x80x36mmIP40




### Produktdaten

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Farbton                | Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß |
| Kelvin (K)             | 3000, 6000, 4000                |
| Lumen (Lm)             | 3497                            |
| Effizienz (Lm/w)       | 87                              |
| CRI                    | 80-85                           |
| Öffnungswinkel (°)     | 140                             |
| LED Typ                | SMD 2835                        |
| Dimmbar                | Nein                            |
| Nennspannung (V)       | 230                             |
| Frequenz (Hz)          | 50 - 60                         |
| Leistungsfaktor (φ)    | 0,7                             |
| Treiber                | Intern                          |
| Bewegungsmelder        | Nein                            |
| Lenkbar                | Nein                            |
| Abmessungen (mm) LxIxh | 1200x80x36                      |
| Material               | Kunststoff                      |
| Diffusormaterial       | Polycarbonat                    |
| Außenanwendung         | No                              |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <del>IP</del>          | <del>IP40</del>                           |
| Temperaturbereich      | -20°C ~ +40°C                             |
| Einsatzhäufigkeit      | stetig                                    |
| Lebensdauer (h)        | 35000                                     |
| Energieeffizienzklasse | A+ (2021)                                 |
| Prüfzeichen            | CE, ROHS                                  |
| Garantie               | Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre |
| Montage                | Oberfläche                                |

## Produktvarianten

| Artikelnummer | Eigenschaften            |   |
|---------------|--------------------------|---|
| B8500-120BC   | Lichtfarbe - Warmweiß    |    |
| B8500-120BF   | Lichtfarbe - Kaltweiß    |   |
| B8500-120BN   | Lichtfarbe - Neutralweiß |  |