



LED-Downlight rechteckig Downlight 38W 120° CCT LIFUD Treiber

Ref. B1263-CCT

Rechteckiges LED-Downlight 38W, ausgestattet mit SMD2835 LED-Chip und CCT-System, das Ihnen erlaubt, die Farbtemperatur mit einem einzigen Klick einzustellen. Direkter Anschluss an 230V-AC, weißes Gehäuse. Lichtaustrittswinkel 120°. Er bietet die Möglichkeit, ihn um bis zu 60° zu kippen (zu neigen). Ideal für die Beleuchtung von Schaufenstern, Theken, Vitrinen... Mit einer Tiefe von 96 mm, einer Breite von 240 mm und einer Höhe von 145 mm. Schnittdurchmesser: $\approx 225 \times 125 \text{ mm}$ 38W2700K-6000K230V CRI >80 120° SMD2835 IP20 Schneidedurchmesser: $\approx 225 \times 125 \text{ mm}$



Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	6000K, 4000K, 6000K
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	Nein
Dimmbar	Nein
Treiber	Interno
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Ja
Material	Aluminium
Außenanwendung	No
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Einbaudurchmesser (mm)	$\approx 225 \times 125$

