



## Quadratisches LED-Einbaudownlight quadratisch einstellbarer Durchmesser 20 W

### Ref. B1275-7

Downlight LED 20W Einbaudownlight einstellbar für variable Bohrungen von 50mm bis 205mm. Das Downlight LED verstellbar ist perfekt für den Einbau in runde und eckige Löcher, da sich die Lamellen an die Größe anpassen und das Downlight LED gegen die Decke drücken. Für den Hausgebrauch, mit einem durchschnittlichen Lichtstrom von 1800 Lumen. Leistung 20W. 230x230mm 1800LM Anpassbar Anpassbar IP20

## Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß
Kelvin (K)	6000, 4000
Lumen (Lm)	1800
Effizienz (Lm/w)	90
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	160
UGR	Nein
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50-60
Leistungsfaktor (φ)	0,9
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxIhx	230x230x11
Diffusormaterial	IP20
Außenanwendung	Nein



IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Gemäß der gesetzlichen Garantie: 2 Jahre
Einbaudurchmesser (mm)	Ø50-205
Montage	Einbau

## Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1275-7-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	
B1275-7-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	