




WT060C



| WT060C (mm) | A | B | C | D | E | F | G |
|-------------|----|----|----|------|---------|---------|-------|
| L1800 | 59 | 59 | 50 | 811 | 100-100 | 100-100 | |
| L1200 | 59 | 59 | 50 | 1201 | 200-200 | 200-200 | |
| L600 | 59 | 59 | 50 | 1601 | 100-100 | 100-100 | |
| L300 | 59 | 59 | 50 | 1801 | 100-200 | 100-200 | 50x50 |


LED 15W 1800lm 4000°K IP66 - Philips

Ref. 36007299

LED LED Statische Leuchte von 15W. Philips Produkt aus der Ledinaire-Reihe. Philips LED-Leuchten bieten ein hohes Qualitätsniveau zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Ersetzung der herkömmlichen Beleuchtung. Energieeinsparungen von 40% gegenüber Leuchtstoffröhren. Geringer Stromverbrauch und lange Lebensdauer. Einfache Installation und Wartung. Wasserdichter Bildschirm mit LED-Technologie. Ideal für die Installation in Parkhäusern, Lagerhallen, allgemeiner LED-Beleuchtung, usw. Mit einer Lichtstärke von 1800 Lumen und einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI>80). Hohe Lichtausbeute 120lm/W. Hohe Schutzart IP66. Optische Abdeckung. 120° Öffnungswinkel. .Gesamthöhe: 59mm. Gesamthöhe: 59mm.Gesamtbreite: 69mm Gesamtbreite: 69mm.Gesamtlänge: 611mm Gesamtlänge: 611mm

Produktdaten

WT060C



| WT060C (mm) | A | B | C | D | E | F | G |
|-------------|----|----|----|------|---------|---------|-------|
| L1800 | 59 | 59 | 50 | 811 | 100-100 | 100-100 | |
| L1200 | 59 | 59 | 50 | 1201 | 200-200 | 200-200 | |
| L600 | 59 | 59 | 50 | 1601 | 100-100 | 100-100 | |
| L300 | 59 | 59 | 50 | 1801 | 100-200 | 100-200 | 50x50 |