



## LED 18W Auf- und Einbaustrahler mit verstellbarem Durchmesser für Auf- und Einbaumontage

### Ref. B1280-4

Rundes LED-Downlight Universal-Downlight für doppelten Einsatz, Ein- und Anbau, weiß Weiß.18W Ø230mmEingebauter TreiberAufputz / Unterputz Abnehmbar Einbau / AufputzAnpassbar



### Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß
Kelvin (K)	6000, 4000
Lumen (Lm)	1400
Effizienz (Lm/w)	78
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	120
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsfaktor (φ)	0,9
Treiber	Intern
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Nein
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø230x15
Material	Kunststoff
Diffusormaterial	Kunststoff



Außenanwendung	Nein
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	30000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Einbaudurchmesser (mm)	Ø65-205
Montage	Eingebettet und an der Oberfläche

## Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1280-4-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	
B1280-4-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	
B1280-4-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	