







Einstellbarer LED-Einbaustrahler 7W COB IP54 Low UGR


Ref. B9080-7

7W LED-Strahler für den Deckeneinbau. Ideal für Umgebungs- und fokussierte LED-Beleuchtung. Mit der Schutzart IP54 kann es sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Sehr diskret nach der Installation. Leuchtwinkel von 24° und Citizen COB LED-Chip, CRI>90. LIFUD-Treiber. Warmer Farbton von 2700°K. Warmer Farbton von 2700°K. Warmer Farbton von 2700°K. Perfekt für jeden Raum im Haus: Schlafzimmer, Küche, Büro, Schlafzimmer, Wohnzimmer... und an Orten wie Hotels, Restaurants, Geschäften, etc. Das Einbaudownlight hat die Abmessungen von 65x84mm. Der Trennschnittdurchmesser beträgt 60 mm.



Produktdaten

| Farbton | Warmweiß |
|------------------------|-------------|
| Kelvin (K) | 2700 |
| Lumen (Lm) | 500 |
| Effizienz (Lm/w) | 90 |
| CRI | 90-95 |
| Öffnungswinkel (°) | |
| UGR | < UGR19 |
| LED Typ | COB-Bürger |
| Dimmbar | Nein |
| Leistung (W) | |
| Nennspannung (V) | 200-240V-AC |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Treiber | LIFUD |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Lenkbar | Ja |
| Abmessungen (mm) Lxlxh | 65x65x84 |
| Material | Aluminium |
| Außenanwendung | Sí |





| ļÞ | ID54 |
|------------------------|---|
| Prüfzeichen | CE, ROHS |
| Garantie | Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre |
| Einbaudurchmesser (mm) | Ø60 |
| Montage | Einbau |

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften



B9080-7-270 Lichtfarbe - Warmweiß