

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

22W



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Quadratisches LED-Einbaudownlight 22W Schnitt Ø190mm

Ref. B1040

LED Downlights quadratische Einbaudownlights mit einer Leistung von 22W. Außendurchmesser von Ø224mm, Tiefe von 27,5mm und Ausschnittdurchmesser von Ø190mm. Schlankes Downlight mit einem Gehäuse aus Polycarbonat mit weißer Zierleiste und einem opalen Polycarbonatdiffusor, der ein gleichmäßiges und intensives Licht erzeugt. Downlights eignen sich sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch. Dank der DOB ist die Leuchte geräusch- und flimmerfrei. Hervorragende Kombination aus Effizienz und Qualitätsdesign. 22W230V120°IP20

3 temperaturas de color



Produktdaten

Farbton	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	2200
Effizienz (Lm/w)	100
CRI	80-85
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	No
Leistung (W)	22
Nennspannung (V)	230
Lenkbar	No
Abmessungen (mm) LxIxH	224x224x27.5
Material	Polycarbonato
Diffusormaterial	Polycarbonato
Außenanwendung	No
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000



Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Según garantía legal: 3 años
Einbaudurchmesser (mm)	Ø190-200
Montage	Empotrable

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1040-B-22W-BF	Lichtfarbe - Kaltweiß	 100lm/W A++ efficiency High efficiency RoHS (CE) (RoHS) LED 22W
B1040-B-22W-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	 100lm/W A++ efficiency High efficiency RoHS (CE) (RoHS) LED 22W
B1040-B-22W-BC	Lichtfarbe - Warmweiß	 100lm/W A++ efficiency High efficiency RoHS (CE) (RoHS) LED 22W