

30W



LED-Außenstrahler 30W 2806LM IP65 30W 2806LM IP65

Ref. B1882-2

LED-Flutlicht für den Außenbereich mit 30W, mit Schutzart IP65. Mit einem hochwertigen Reflektor, der eine helle, schattenfreie Ausleuchtung mit einem Öffnungswinkel von 120 Grad bietet. Mit schwarz lackiertem Metallgehäuse. Erhältlich in einer Auswahl von warmen 3000°K mit einer Lichtintensität von 2594lm und kühlen 6000°K mit insgesamt 2806lm. Kompaktes Design. Kompaktes Design, mit Abmessungen von 175x130mm. SMD 2835 LED-Chip. 230V. CRI>80. Optimale Wärmeableitung. Perfekt kompaktes Design, mit Abmessungen 175x130mm. LED-Strahler perfekt für die Installation als Außen- oder Innenbeleuchtung in Gärten, Garagen, Lagerhallen, Höfen, Werkstätten, etc. LED-Strahler enthalten. Einschließlich Halterung zur Ausrichtung des LED-Strahlers in die gewünschte Richtung.





Produktdaten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Farbton | Kaltweiß, Warmweiß |
| Kelvin (K) | 3000, 6000 |
| Lumen (Lm) | 2806, 2806 |
| Effizienz (Lm/w) | 86 |
| CRI | 80-85 |
| Öffnungswinkel (°) | 120 |
| UGR | Nein |
| LED Typ | SMD 2835 |
| Dimmbar | Nein |
| Leistung (W) | 30 |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Leistungsfaktor (φ) | 0,6 |
| Treiber | Intern |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Lenkbar | Ja |
| Abmessungen (mm) LxH | 154x106x30 |
| Material | Aluminium |



| | |
|-------------------|---|
| Diffusormaterial | Glas |
| Außenanwendung | Si |
| IP | IP65 |
| Temperaturbereich | -18°C ~ +55°C |
| Einsatzhäufigkeit | Normal |
| Lebensdauer (h) | 25000 |
| Prüfzeichen | CE, ROHS |
| Garantie | Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre |
| Montage | Oberfläche |

Produktvarianten

| Artikelnummer | Eigenschaften | |
|---------------|-----------------------|---|
| B1882-2-BF | Lichtfarbe - Kaltweiß | <p>30W</p>  |
| B1882-2-BC | Lichtfarbe - Warmweiß | <p>30W</p>  |