



## Außenstrahler LED 100W 7847LM IP65 - 2er-Pack

### Ref. K1884-2

Packung mit 2 hochwertigen 100W LED-Strahlern für den Außenbereich. Dank der Schutzart IP65 kann die Leuchte im Freien eingesetzt werden und ist resistent gegen Wasser, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Mit Abmessungen von 290x180x37mm und einem hochwertigen Reflektor, mit einem breiten Öffnungswinkel von 120°. Die um 180° verstellbare Halterung ermöglicht die Montage an der Wand, an der Decke oder am Boden sowie die Projektion der Leuchte an den gewünschten Ort. LED-Strahler eignen sich perfekt für den Außen- und Innenbereich, insbesondere für Gärten, Einkaufszentren, Haus- oder Geschäftseingänge oder um ein Objekt, eine Skulptur oder eine Pflanze hervorzuheben. 230V. SMD 2835 LED-Chip, optimaler Farbwiedergabeindex (CRI>80). Erhältlich in zwei Farbtemperaturen: Kaltweiß: 6000°K mit einer Lichtstärke von 7847lm. Warmweiß: 3000°K mit einer Lichtintensität von 6861lm.



### Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	120
UGR	Nein
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Nein
Leistung (W)	50
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50 - 60
Treiber	Interno
Bewegungsmelder	Nein
Lenkbar	Ja
Abmessungen (mm) LxHxh	268x180x28mm
Material	Aluminium
Diffusormaterial	Kristall
Außenanwendung	Sí
IP	IP65

Chip LED SMD 2835  
 Giratorio: 180°



Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	3 Jahre
Montage	Oberfläche

## Produktvarianten

### Artikelnummer

### Eigenschaften

K1884-2-BC

Lichtfarbe - Warmweiß



K1884-2-BF

Lichtfarbe - Kaltweiß

