



LED-Downlight CCT hocheffizient 40W - Lifud Treiber – Schnittgröße Ø 200-220 mm

Ref. B1265-CCT

Hocheffizientes LED-Downlight, ideal für Geschäfte. Diese Deckenleuchte bietet eine Leistung von 40W. Das integrierte CCT-System ermöglicht die Auswahl der Farbtemperatur des Lichts zwischen warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). Sie ist mit einem hochwertigen LIFUD Treiber ausgestattet, der eine leistungsstarke, stabile und flimmerfreie Beleuchtung gewährleistet. Dank der Schutzart IP54 ist diese LED-Leuchte für den Einsatz im Freien geeignet.



Produktdaten

Farbton	CCT
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
CRI	80-85
LED Typ	SMD 2835
Leistung (W)	40
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
Leistungsfaktor (φ)	0.9
Treiber	Lifud
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø230x50
Material	Polycarbonato
Diffusormaterial	Polycarbonato
Außenanwendung	Si
IP	IP54
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Según garantía legal: 3 años
Einbaudurchmesser (mm)	Ø200-220
Montage	Empotrable



