



38W
LED
CCT
SYSTEM
3000K-4000K-5000K



Schwenkbares rundes LED-Downlight 38W CCT – LIFUD Treiber

Ref. B1262-1-38

Downlight Orientable LED circular cut-off 170 mm 38W mit SMD2835 LED Chip. Direkter Anschluss an 230V. Abschneidedurchmesser: Ø170mm. Äußerer Durchmesser: Ø190mm. Weiße Farbe. Leuchtwinkel 60°. Völlig richtungsabhängig bis zu 60° (drehbar und neigbar). Ideal für Wandflutung in Schaufenstern. Ideal für Wandflutung in Schaufenstern, Vitrinen, Eseln, Theken... Ideal für Wandflutung in Schaufenstern, Vitrinen, Eseln, Theken... Ersetzt Halogen-Metaldampflampen bis zu 150 W. 38W230V60°3640lm



Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	3640
CRI	80-85
UGR	Nein
LED Typ	SMD 5630
Dimmbar	Nein
Nennspannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50-60
Leistungsfaktor (φ)	0,95
Bewegungsmelder	Nein
Schwenkbar	Ja
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø195x180
Material	Kunststoff
Diffusormaterial	IP20
Außenanwendung	Nein
IP	IP20
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C

Chip Samsung SMD2835
Giratorio: 60°
Corte: Ø170mm



Downlights LED

Einsatzhäufigkeit	Intensive
Lebensdauer (h)	35000
Energieeffizienzklasse	A+
Prüfzeichen	CE, ROHS, EMC
Garantie	Gemäß der gesetzlichen Garantie: 2 Jahre
Einbaudurchmesser (mm)	Ø170
Montage	Einbau

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1262-38CCT

Lichtfarbe - CCT

