



### Starrer LED-Streifen 50cm 15W 24V-DC zur Hinterleuchtung von Leuchtkästen


#### Ref. B1425

Rigide LED-Lichtleiste für die Hintergrundbeleuchtung von Leuchtkästen und doppelseitigen Schildern. Der seitliche Einbau und die asymmetrische Optik von 15° x 45° ermöglichen eine intensive, homogene und schattenfreie Ausleuchtung von Leuchtkästen und doppelseitigen Leuchttransparenten. Sie werden auch häufig als wirtschaftliche Option für die Gestaltung von Wandflutern im Innen- und Außenbereich verwendet. CHIP CREE XTE 3W. CREE XTE 3W. Erhältlich in Cool White 6000K und Warm White 3000K. Erhältlich in Cool White 6000K und Warm White 3000K. 15W50cm24V15x45°-Optik6000K und 3000KIP653535 XTE



### Produktdaten

Farbton	Kaltweiß
Kelvin (K)	6000
Effizienz (Lm/w)	100
CRI	80-85
Öffnungswinkel (°)	45x15 Asymmetrisch
UGR	Nein
LED Typ	SMD 3535
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	24V-DC
Abmessungen (mm) LxLxh	495x26x15
Material	Aluminium
Diffusormaterial	Kunststoff
Außenanwendung	Si
IP	IP65
Temperaturbereich	-20°C ~ +45°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)



Prüfzeichen	CE, ROHS
Selbstklebend	Nein

## Produktvarianten

### Artikelnummer

### Eigenschaften

B1425BF

Lichtfarbe - Kaltweiß



B1425BC

Lichtfarbe - Warmweiß

