



Triac dimmerabile 100-240V (2 uscite, 1,2A/uscite) Ricevitore RF - Easy RF

Ref. D2501AC

Il RICEVITORE RF TRIAC DIMABILE 100-240V (2 USCITE, 1,2A/USCITE) è un dimmer Triac RF progettato con una tensione di ingresso di 100-240VAC e una tensione di uscita di 100-240VAC, dotato di un buon isolamento per la regolazione della luminosità e il collegamento di apparecchi LED monocolori.* L'installazione richiede un professionista qualificato e/o la consulenza dei nostri tecnici.

Dati del prodotto

Potenza (W)	240-576
Tensione nominale (V)	100-240V-AC
Frequenza (Hz)	50-60
Sensore	Sì
Range di rilevamento (m)	25000
Dimensioni (mm) LxIxh	170x59x29
Materiale	Plastica
Uso esterno	Sì, in una scatola a tenuta stagna
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20 ~ +50°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	35000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Connettività	Radiofrequenza
Sistema di controllo	TRIAC
Controllo del colore	Monocolore

Regolazione Triac 230V

Tensione di uscita (V)	0-230V AC
Numero di zone	1
Corrente massima (A)	1,2/canale
