



Controllore PWM 12-36V-DC monocoloro (4 canali, 5A/canale) Ricevitore RF - Easy RF

Ref. D2501N

Il dimmer universale MONOCOLOR PWM 12-36V-DC è un ricevitore RF a tensione costante con 4 canali, emette una corrente di uscita di 5 ampere per canale ed è compatibile con una serie di telecomandi monocoloro. Compatibile con la gamma di prodotti Sunricher Easy RF.* L'installazione richiede un professionista qualificato e/o la consulenza dei nostri tecnici.

Dati del prodotto

Potenza (W)	240-720
Tensione nominale (V)	
Sensore	Si
Range di rilevamento (m)	20
Dimensioni (mm) LxIxH	180x46x22
Materiale	Plastica
Uso esterno	Si, in una scatola a tenuta stagna
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +50°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	35000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Connettività	Radiofrequenza
Sistema di controllo	12/24V-DC
Controllo del colore	Monocoloro
Tensione di uscita (V)	0/36V-DC

Numero di zone	1
Corrente massima (A)	
