

## Downlights LED



### Downlight LED rettangolare 38W 120° CCT Driver LIFUD

#### Ref. B1263-CCT

Faretto LED rettangolare da 38W, dotato di chip LED SMD2835 e sistema CCT, che consente di regolare la temperatura di colore con un semplice clic. Collegamento diretto a 230V-AC, involucro bianco. Angolo di emissione della luce 120°. Offre la possibilità di orientarlo (inclinarlo) fino a 60°. Ideale per illuminare vetrine, banchi, vetrinette... Con una profondità di 96 mm, una larghezza di 240 mm e un'altezza di 145 mm. Diametro di taglio: ✕<225x125mm✓ 38W2700K-6000K✓ 230VCRI >80✓ 120°Unità: SMD2835IP20Diametro di taglio: ✕<225x125mm



#### Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	6000K, 4000K, 6000K
Angolo di apertura (°)	120
UGR	No
Dimmerabile	No
Driver	Interno
Sensore	No
Orientabile	Si
Materiale	Alluminio
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Dimensioni di taglio (mm)	<225x125

