



## Lampadina LED R7S Fumagalli 78mm 4W 400Lm 100-240V

### Ref. H7.LED.R7S

Lampadina LED lineare R7S con 4W di potenza e 400 lumen di flusso luminoso, con un'efficienza di 100Lm/W grazie ai chip LED SMD3014 ad alte prestazioni. Supporta un ampio intervallo di tensione (100-240 V) per proteggere il driver da cadute e picchi di tensione, frequenti nelle installazioni all'aperto. L'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a 80°C ne consente l'utilizzo negli ambienti più difficili. Con un grado di protezione IP44, è adatto per l'uso all'aperto in lampade sigillate. Con la garanzia del marchio FUMAGALLI. Ø22x78mm4W100-240V400LmIP44



### Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco neutro
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	
Efficienza (Lm/w)	100
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	360
Tipo di LED	SMD 3014
Dimmerabile	No
Equivalenza (W)	50
Potenza (W)	
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0.5
Driver	Interno
Porta lampada	R7S
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø22x78
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Policarbonato



Uso esterno	Sì
IP	IP44
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +80°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni

## Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
H7.LED.R7S.4K	Temperatura di colore - Bianco Neutro	
H7.LED.R7S.CCT	Temperatura di colore - CCT	