



## Faretto da incasso LED quadrato diametro regolabile 20W

### Ref. B1275-7

Downlight LED da incasso 20W regolabile per forature variabili da 50 mm a 205 mm. Il faretto LED orientabile è perfetto per l'installazione in fori sia rotondi che quadrati, poiché le lame si adattano alle dimensioni, premendo il faretto LED contro il soffitto. Per uso domestico, con un flusso luminoso medio di 1800 lumen. Potenza 20W 230x230 mm 1800LM Regolabile IP20



### Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro
Kelvin (K)	6000, 4000
Lumen (Lm)	1800
Efficienza (Lm/w)	90
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	160
UGR	No
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Potenza (W)	
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	230x230x11
Materiale diffusore	IP20
Uso esterno	No



IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 2 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø50-205
Montaggio	Da Incasso

### Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1275-7-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	
B1275-7-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	