




WT060C TW



WT060C TW (mm)	A	B	C	D	E	F
L155	66	59	61	1558	220-280	220-280
L180	66	59	61	1808	180-280	180-280

LED 46W 155cm 5600lm 4000°K IP66 - Philips


Ref. 36012699

46 W di potenza e 155 cm. Prodotto della gamma Philips Ledinaire, con prestazioni elevate e ad un prezzo accessibile. Questo apparecchio LED ha una temperatura di colore neutra di 4000°K. Viene spesso utilizzata per sostituire i tubi fluorescenti e l'illuminazione convenzionale. Alta intensità luminosa di 5600 lumen ed elevata efficienza energetica di 120 lm/W. Facile manutenzione e installazione. Barra lineare LED ideale per l'utilizzo in magazzini, uffici, parcheggi o come illuminazione LED generale. Per uso esterno, con grado di protezione IP66. La copertura è ottica e ha un angolo di apertura del fascio di 120°. CRI >80. Unità di connessione a 3 poli. Consegna in 15 giorni. Altezza totale: 59 mm. Larghezza totale: 69 mm. Lunghezza totale: 1558 mm



Dati del prodotto

WT060C



WT060C (mm)	A	B	C	D	E	F	G
L155	66	59	60	811	100-150	100-150	
L155	66	59	60	1201	200-200	200-200	
L180	66	59	60	1501	100-150	100-150	
L180	66	59	60	1801	150-200	150-200	80x6