



Downlight professionale a LED 25W da incasso circolare Ø190 mm

Ref. B1264

Faretto professionale circolare a LED da incasso in alluminio per uso intensivo, ad alte prestazioni e con diffusore in policarbonato. Uno dei vantaggi dei downlight LED è la loro versatilità. Esistono diversi modelli di forme diverse, circolari, quadrate, rettangolari, tra le altre. Sono inoltre disponibili in diverse misure per adattarsi alle dimensioni dell'installazione. 25W 230V 2500LM Efficienza 100LM/W Taglio: Ø187 mm Diametro esterno 230 mm



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	
Efficienza (Lm/w)	114
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	100
UGR	No
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Potenza (W)	25
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Fattore di potenza (cosφ)	0,98
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø230x35
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	IP20



Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 2 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø187
Montaggio	Da Incasso

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1264BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	
B1264BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	
B1264BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	