



## Plafoniera LED universale 18W diametro regolabile superficie e incasso

### Ref. B1293

Plafoniera circolare LED universale multifunzione, a doppio uso, da incasso e da superficie, bianca. Downlight LED innovativi e compatti. Il diametro di taglio è regolabile tra Ø65-205 mm. Il soffitto a LED può essere incassato e montato in superficie, con un'installazione molto semplice e veloce. Plafoniera affidabile e di alta qualità, con 5 anni di garanzia. Dimensioni compatte di 18 mm di profondità e 220 mm di altezza e larghezza. Potenza di 18W. Intensità luminosa di 1500 lumen. Angolo di apertura del fascio di 120°. Esclusivamente per uso interno con grado di protezione IP20. Resa cromatica ottimale (CRI>80).



### Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco neutro
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	
Efficienza (Lm/w)	
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	120
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Potenza (W)	
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Driver	Interno
Sensore	No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	220x220x18
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Policarbonato

Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	30000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	5 anni
Dimensioni di taglio (mm)	Ø65-205
Montaggio	Incorporato e di superficie

## Varianti di prodotto

### Riferimento

### Attributi

B1293-BN

Temperatura di colore - Bianco Neutro

