



LED BASIC 24W lampada da soffitto quadrata a superficie

Ref. B1288-C

Plafoniera LED BASIC quadrata da 24W con montaggio a superficie, 230V-AC. Per uso interno, con 1680 lumen in bianco caldo e 1800 lumen in bianco neutro. Ideale per l'uso in uffici, biblioteche, aule o sale conferenze per ottenere la luce necessaria. 24W230V375x375x70 mm IP20120°




Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1800, 1680
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	120
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Potenza (W)	24
Tensione nominale (V)	220 - 240V AC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0,8
Driver	Interno
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	375x375x70
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Polycarbonato
Uso esterno	No
IP	IP20



Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Vita utile (h)	25000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Superficie

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1288-C-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	
B1288-C-BN	Temperatura di colore - Bianco Neutro	