

**30W**



## Proiettore a LED per esterni 30W 2806LM IP65

### Ref. B1882-2

Proiettore da esterno a LED da 30W con grado di protezione IP65. Con riflettore di alta qualità che fornisce un'illuminazione luminosa e priva di ombre e un angolo di apertura del fascio di 120 gradi. Con alloggiamento in metallo rifinito in nero. È possibile scegliere tra tonalità calde da 3000°K, con un'intensità luminosa di 2594lm, e tonalità fredde da 6000°K, per un totale di 2806lm. Design compatto, con dimensioni di 175x130 mm. Chip LED SMD 2835. 230V. CRI>80. Dissipazione ottimale del calore. Proiettori LED perfetti per essere installati come illuminazione esterna o interna in giardini, garage, magazzini, cortili, officine, ecc. Staffa inclusa per orientare il proiettore LED nella direzione desiderata.



### Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000
Lumen (Lm)	2806, 2806
Efficienza (Lm/w)	86
CRI	80-85
Angolo di apertura (°)	120
UGR	No
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	No
Potenza (W)	30
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Fattore di potenza (cosφ)	0,6
Driver	Interno
Sensore	No
Orientabile	Si
Dimensioni (mm) LxIxH	154x106x30
Materiale	Alluminio



Materiale diffusore	Vetro
Uso esterno	Sì
IP	IP65
Intervallo di temperatura	-18°C ~ +55°C
Frequenza di utilizzo	Normale
Vita utile (h)	25000
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Superficie

## Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1882-2-BF	Temperatura di colore - Bianco Freddo	<p><b>30W</b></p> 
B1882-2-BC	Temperatura di colore - Bianco Caldo	<p><b>30W</b></p> 