



Plafón LED 18W diámetro ajustable para superficie y empotrable

Ref. B1280-4

Plafón downlight LED circular universal de uso dual, empotrable y de superficie, color blanco 18W Ø230mm Driver integrado superficie / empotrable Ajustable



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro
Kelvin (K)	6000, 4000
Lumens (Lm)	1400
Eficiencia (Lm/w)	78
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	18
Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0,9
Driver	Interno
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø230x15
Material	Plástico
Material difusor	Plástico



Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	30000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø65-205
Montaje	Empotrar y superficie

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1280-4-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1280-4-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1280-4-BC	Color de luz - Blanco Cálido	