



Downlight LED profesional 25W circular empotrable Ø190 mm

Ref. B1264

Downlight LED Profesional circular de aluminio empotrable para uso intensivo de alto rendimiento y difusor de policarbonato. Una de las ventajas que te ofrecen los downlights Led son su versatilidad. Existen diferentes modelos de distintas formas, circulares, cuadrados, rectangulares, entre otros. Además, tienen diferentes tamaños para poder adaptarse al tamaño de la instalación. 25W 230V 2500LM Eficiencia 100LM/W Corte: Ø187mm Diámetro exterior 230mm



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	2500
Eficiencia (Lm/w)	114
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	100
UGR	No
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	25
Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Factor de potencia (cosφ)	0,98
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø230x35
Material	Aluminio
Material difusor	IP20



Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 2 años
Montaje	Empotrable
Dimensiones de corte (mm)	Ø187

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1264BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1264BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1264BC	Color de luz - Blanco Cálido	