

18W

RGB
+
CCT



Transmisión de señal

Una luz de jardín puede transmitir las señales del control remoto a otra luz de jardín dentro de los 30 m, siempre que haya una luz de jardín dentro de 30 m, la distancia del control remoto puede ser limitada.



Sincronización de modos

Diferentes luces de jardín pueden funcionar de forma sincronizada cuando se encienden en diferentes momentos, controladas por el mismo control remoto, en el mismo modo dinámico y dentro de una distancia de 30m.



Foco proyector LED 18W RGB+CCT control por RF/WiFi - IP66

Ref. FUTC09

Foco proyector LED de jardín RGB+CCT de 18W para exterior IP66. Luz de jardín inteligente con potencia de 18W y una intensidad lumínica de 1500 lúmenes. Eficiencia lumínica de 85lm/W. Ángulo de apertura cerrado de 25 grados. Control por RF y WIFI mediante aplicación móvil. Fabricado en carcasa metálica negra con difusor de cristal transparente. Luz LED para jardín inteligente MiBoxer FUTC09, 18W, RGB + CCT, Control por voz por WiFi. Resistente al agua. Focos LED de exterior RGB+CCT de 2700K-6500K. Con estaca incluida para fijar en suelo. Orientable. El mando a distancia tiene una distancia de control de hasta 30 metros. Conecta varios proyectores LED de exterior, con mando o Wifi, entre si, controlables todos a la vez. Funciona directo a 220V. **Mando no incluido. **

Válvula impermeable y de ventilación

Evita la presión diferencial entre el exterior y el interior de la carcasa para evitar la entrada de humedad.



Disipación de calor de alta eficiencia

Disipa el exceso de calor para una buena estabilidad térmica y vida útil.

Tuerca del cable de alimentación

Material de cobre inoxidable, resistente al agua y oxidación, asegura la conexión.



Pincho anticorrosión

Disfrazado para un uso discreto en zonas exteriores.

Datos del producto

Tonalidad	RGB, 2700~6500
Lumens (Lm)	1500
Eficiencia (Lm/w)	85
CRI	80-85
Tipo de LED	COB
Dimmable	Sí
Potencia (W)	18
Tensión Nominal (V)	100-240-V-AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Orientable	Sí
Uso Exterior	Si
IP	IP66
Vida útil (h)	50000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	3 años
Montaje	Superficie



