



## Detector de presencia empotrable 360° IP20

### Ref. S3120

Sensor de presencia empotrable para dispositivos o acumulación de cargas hasta 2000W/10A. Modelo discreto, empotrable en pared o techo, de alta precisión y resolución, responde a movimientos mínimos y tiene un alcance de hasta 25 metros en condiciones normales. Perfecto para oficinas, baños, aulas de escuela, bibliotecas, etc. Para uso interior. 230VMáx. 2000W/10A Ø110x90mm ≍ Ø75mm 360° ↔ 2-25m IP20



### Datos del producto

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Tensión Nominal (V)         | 230                          |
| Frecuencia (Hz)             | 50 - 60                      |
| Rango detección (m)         | 2-25                         |
| Angulo detección (°)        | 360                          |
| Orientable                  | No                           |
| Dimensiones (mm) LxIxh      | Ø110x90                      |
| Material                    | Plástico                     |
| Uso Exterior                | No                           |
| IP                          | IP20                         |
| Rango temperatura           | -20°C ~ +40°C                |
| Frecuencia de uso           | Intensivo                    |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021)                    |
| Certificados                | CE, ROHS                     |
| Garantía                    | Según garantía legal: 3 años |
| Dimensiones de corte (mm)   | Ø75                          |
| Montaje                     | Empotrable                   |
| Potencia máxima (W)         | 2000                         |
| Conectividad                | PIR                          |

Intensidad máxima (A)

10