



Downlight LED circular 20W empotrable -Corte Ø 225 mm - 5 años de garantía

Ref. B1073

Placa downlight LED empotrable circular, de diámetro exterior Ø240mm y diámetro de corte Ø225mm, con marco blanco. El downlight LED ofrece una luminosidad de 2100 lúmenes. Incluye driver externo DARK ENERGY de alta calidad, diseñado especialmente para no emitir parpadeo (flicker), y con filtro EMC para evitar interferencias electromagnéticas con otros dispositivos electrónicos (radio, WiFi, hilo musical)** 5 años de garantía **20W230V120°IP205 años de garantía



Datos del producto

Tonalidad	Blanco neutro
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	2100
Eficiencia (Lm/w)	105
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	160
UGR	No
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	Sí, sustituyendo el driver
Potencia (W)	20
Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0,50
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø240x18
Material	Aluminio
Material difusor	Polycarbonato



Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Dimensiones de corte (mm)	Ø225

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1073-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1073-BF	Color de luz - Blanco Frío	