



Placa downlight LED cuadrado empotrable de diámetro ajustable 20W

Ref. B1275-7

Downlight LED empotrable 20W ajustable para taladros variables de 50mm a 205mm. El downlight LED ajustable es perfecto para instalar en agujeros tanto redondos como cuadrados, ya que las palas se adaptan a la medida, presionando el downlight LED contra el techo. De uso doméstico, con un flujo luminoso promedio de 1800 lúmenes. Potencia 20W 230x230mm 1800LM ajustable IP20



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro
Kelvin (K)	6000, 4000
Lumens (Lm)	1800
Eficiencia (Lm/w)	90
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	160
UGR	No
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	20
Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Factor de potencia (cosφ)	0,9
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	230x230x11
Material difusor	IP20
Uso Exterior	No



IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 2 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø50-205
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1275-7-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1275-7-BF	Color de luz - Blanco Frío	