

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

22W



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Downlight LED empotrable cuadrado 22W Corte Ø190mm

Ref. B1040

LED Downlights empotrables de forma cuadrada con una potencia de 22W. Diámetro exterior de Ø224mm, profundidad de 27.5mm y diámetro de corte de Ø190mm. Downlight slim fabricado con una carcasa de policarbonato con embellecedor de color blanco y un difusor de policarbonato opal para proporcionar una luz homogénea e intensa. Downlights perfectos para uso tanto profesional como doméstico. Gracias al DOB es una luminaria que no emite ningún ruido ni tiene flicker. Combinación excelente de eficiencia y diseño de calidad. 22W230V120°IP20

3 temperaturas de color



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	2200
Eficiencia (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	22
Tensión Nominal (V)	230
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxLxh	224x224x27.5
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000



Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø190-200
Montaje	Empotrable

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1040-B-22W-BF	Color de luz - Blanco Frío	
B1040-B-22W-BN	Color de luz - Blanco Neutro	
B1040-B-22W-BC	Color de luz - Blanco Cálido	