



## Receptor de RF Triac regulável 100-240V (2 saídas x 1,2A) - Easy RF

### Ref. D2501AC

O TRIAC DIMABLE é um regulador de intensidade luminosa Triac RF com tensão de entrada de 100-240 VCA e saída de 100-240 VCA, para controlar e regular a intensidade luminosa de luminárias de uma só cor. Compatível com a gama de produtos Sunricher Easy RF.\* A instalação requer um profissional qualificado e/ou o aconselhamento dos nossos técnicos.

### Datos del producto

Potência (W)	240-576
Tensão Nominal (V)	100-240V-AC
Frequência (Hz)	50-60
Sensor	Sim
Intervalo de detecção (mm)	25000
Dimensões (mm) LxIxh	170x59x29
Material	Plástico
Uso Exterior	Sim, numa caixa estanque
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20 ~ +50°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Conectividade	Radiofrequência
Sistema de controle	TRIAC
Controle de cor	Monocolor

## Regulador Triac 230V

---

Tensão de saída (V)	0/230V-AC
Número de zonas	1
Intensidade máxima (A)	1,2/canal

---