



Placa downlight LED quadrada encastrável de diâmetro ajustável 20W IP20

Ref. B1275-7

Downlight LED encastrável 20W ajustável para orifícios variados de 50mm a 205mm. Moldura branca ajustável com driver externo é perfeito para instalar em orifícios de variados tamanhos e formas já que se adapta na medida ao pressionar o Downlight LED contra o teto. Para uso doméstico, com um fluxo médio de 1800 lúmens. Potência 20W 230x230mm 1.800lm Ajustável IP20



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro
Kelvin (K)	6000, 4000
Lúmens (Lm)	1800
Eficiência (Lm/w)	90
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	160
UGR	Não
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Potência (W)	20
Tensão Nominal (V)	230
Frequência (Hz)	50-60
Fator de potência (cosφ)	0,9
Sensor	Não
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	230x230x11
Material difusor	IP20
Uso Exterior	Não



IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Conforme garantia legal: 2 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø50-205
Montagem	Encastrar

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1275-7-BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	
B1275-7-BF	Temperatura de cor - Branco frio	