



## Downlight LED 18W diâmetro para superfície ou encastrar IP20

### Ref. B1280-4

Downlight LED circular universal de uso duplo, encastrável e de superfície, cor branca. Com apenas 18W de potência, atinge até 1400 lúmens, ideal para instalação em cozinhas, toalete e casa de banho (área sem humidade), corredores e quartos. Seu índice de reprodução de cores acima de 80 permitirá que você aprecie as cores de forma clara e fiel à realidade. 18WØ230mm Driver integrado superfície/encastrável Ajustável





### Dados do produto

Tonalidade	Blanco frío, Blanco neutro
Kelvin (K)	6000, 4000
Lúmens (Lm)	1400
Eficiência (Lm/w)	78
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	120
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	No
Potência (W)	18
Tensão Nominal (V)	230
Frequência (Hz)	50 - 60
Fator de potência (cosφ)	0,9
Driver	Interno
Sensor	No
Orientável	No
Dimensões (mm) LxIxh	Ø230x15
Material	Plástico
Material difusor	Plástico



Uso Exterior	No
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	30000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Según garantía legal: 3 años
Dimensões do corte (mm)	Ø65-205
Montagem	Empotrar y superficie

### Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1280-4-BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	
B1280-4-BF	Temperatura de cor - Branco frio	
B1280-4-BC	Temperatura de cor - Branco quente	