

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

22W



Driver de fuente
de luz integrado

Ángulo de 120°
Luz brillante y amplia



Downlight LED encastrável quadrado DOB 22W corte Ø190mm

Ref. B1040

Downlight LED encastrável, quadrado e com 22W de potência. Diâmetro externo de Ø224mm, profundidade de 27,5mm e diâmetro de corte de Ø190mm. Luminária downlight Slim feito com uma estrutura de policarbonato com um acabamento branco e um difusor de policarbonato opalino para fornecer uma luz homogênea e intensa. Downlights perfeitos para uso profissional e doméstico. Graças ao DOB, é uma luminária que não emite ruído ou pisca. Excelente combinação de eficiência e design de qualidade. 22W230V120°IP20

3 temperaturas de color



Dados do produto

Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, Branco quente
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lúmens (Lm)	2200
Eficiência (Lm/w)	100
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Dimável	Não
Potência (W)	22
Tensão Nominal (V)	230
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	224x224x27.5
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000



Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø190-200
Montagem	Encastrar

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1040-B-22W-BF	Temperatura de cor - Branco frio	
B1040-B-22W-BN	Temperatura de cor - Branco Neutro	
B1040-B-22W-BC	Temperatura de cor - Branco quente	