

18W

RGB  
+  
CCT



**Transmisión de señal**

Una luz de jardín puede transmitir las señales del control remoto a otra luz de jardín dentro de los 30 m, siempre que haya una luz de jardín dentro de 30 m, la distancia del control remoto puede ser limitada.



30m

**Sincronización de modos**

Diferentes luces de jardín pueden funcionar de forma sincronizada cuando se encienden en diferentes momentos, controladas por el mismo control remoto, en el mismo modo dinámico y dentro de una distancia de 30m.



## Foco proyector LED 18W RGB+CCT control por RF/WiFi - IP66

### Ref. FUTC09

Foco proyector de jardín 18W RGB + CCT LED para exterior IP66. Luz de jardín inteligente con potencia de 18W e intensidad de luz de 1500 lumens. Eficiencia de luz de 85lm/W. Ángulo de apertura cerrado de 25 grados. Control por RF e WIFI através de aplicativo mobile. Fabricado em caixa de metal preto com difusor de vidro transparente. Luz LED para jardim MiBoxer FUTC09 Smart, 18W, RGB + CCT, WiFi Controle de Voz. Resistente a água. Refletores LED para exteriores 2700K-6500K RGB + CCT. Com estaca incluída para fixação no terreno, ajustável. O controle remoto tem uma distância de controle de até 30 metros. Conecte vários projetores LED para exteriores, com controle remoto ou Wi-Fi, entre si, todos controláveis ao mesmo tempo. Funciona diretamente em 220V.\*\* Comando não incluído. \*\*

**Válvula impermeable y de ventilación**

Equilibra la presión diferencial interna y externa. Evita la condensación interna de la lámpara.



**Disipación de calor de alta eficiencia**

Disipa el exceso de calor para una buena estabilidad térmica interna.

**Tuerca del cable de alimentación**

Material de cobre inoxidable, resistente al agua y oxidación, nunca se cae.



**Pincho anticorrosión**

Resistente para un uso duradero en zonas exteriores.

### Datos del producto

Tonalidade	RGB, 2700~6500
Lúmens (Lm)	1500
Eficiência (Lm/w)	85
CRI	80-85
Tipo de LED	COB
Dimável	Sim
Potência (W)	18
Tensão Nominal (V)	100-240-V-AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Orientável	Sim
Uso Exterior	Sim
IP	IP66
Vida útil (h)	50.000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	3 anos
Montagem	Superfície

