



Downlight LED CCT de alta eficiência - 40W - Driver Lifud - Corte Ø 200-220mm

Ref. B1265-CCT

Downlight LED de alta eficiência, ideal para lojas. Tem 40W de potência e incorpora o sistema CCT, permitindo seleccionar a temperatura da cor da luz entre branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (5400K), de acordo com as necessidades de cada espaço. Incorpora um driver LIFUD de alta qualidade que proporciona uma iluminação potente, estável e sem cintilação. Graças à sua classificação de proteção IP54, é adequado para utilização no exterior.



Datos del producto

Tonalidade	CCT
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 2835
Potência (W)	40
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V/AC
Fator de potência (cosφ)	0.9
Driver	LIFUD
Dimensões (mm) LxIxh	Ø230x50
Material	Polycarbonato
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	Sim
IP	IP54
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Dimensões do corte (mm)	Ø200-220
Montagem	Encastrar

