



50W



PHILIPS  
LUMILEDS



## Foco projetor LED 50W 5500lm IP65

Ref. B1847

Foco projetor LED de 50W com suporte de parede orientável, chip SMD2835 de alta luminosidade, com um fluxo luminoso de 5500 lumens, que proporciona um arranque imediato e sem cintilação, emitindo uma luz brilhante e luminosa. Usado principalmente em iluminação LED de fachadas, muros, portas, cartazes, pérgulas, placas publicitárias e também em interiores de naves industriais e oficinas. Medida: 24.1 altura x 21.1 largura x 5.3 profundidade- 5 anos de garantia -50W230V120° 5500LM110LM/WIP65



### Dados do produto

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tonalidade             | Branco frio, Branco neutro, Branco quente |
| Kelvin (K)             | 3000, 6000, 4000                          |
| Lúmens (Lm)            | 5500                                      |
| Eficiência (Lm/w)      | 110                                       |
| CRI                    | 80-85                                     |
| Ângulo de abertura (°) | 120                                       |
| UGR                    | Não                                       |
| Dimável                | Não                                       |
| Potência (W)           | 50  |
| Tensão Nominal (V)     | 230                                       |
| Frequência (Hz)        | 50 - 60                                   |
| Driver                 | Interno                                   |
| Sensor                 | No  |
| Orientável             | Sí  |
| Dimensões (mm) LxIxh   | 211x241x53                                |
| Material               | Metal                                     |
| Material difusor       | Cristal                                   |
| Uso Exterior           | Sim                                       |



|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| IP                              | IP65                     |
| Intervalo de temperatura        | -20°C ~ +40°C            |
| Frequência de uso               | Intensivo                |
| Vida útil (h)                   | 30000                    |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)                |
| Certificados                    | CE, ROHS                 |
| Garantia                        | Garantia legal de 3 anos |
| Montagem                        | Superfície               |

### Variantes do produto

| Referência | Atributos                                |   |
|------------|--|---|
| B1847-BF   | Temperatura de cor - Branco frio 6000K   |    |
| B1847-BC   | Temperatura de cor - Branco quente 3000K |   |
| B1847-BN   | Temperatura de cor - Branco neutro 4000K |  |